PRENSA HIDRÁULICA HIDROGARNE 150 T

Carandell maquinària sl

Pol. Ind. LA COROMINA C/ SOGORB 97 - 08560 MANLLEU

☎: + 34 93.851.42.36 🖷: + 34 93.851.73.96

E-mail: carandell@carandell.eu

EMAG 3,2t
2,5t

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	D150ET
Potencia	150 T
Año	1999
MESA Y ESTRUCTURA	
Mesa desplazable mecánicamente	1200 x 800 mm
Carrera	500 mm
Taladro central a la mesa / profundiad maxima	220 mm x 440 mm
Potencia útil de elevación mesa para el desplazamiento	2 T
Velocidad de desplazamiento	2600 mm/min
Ancho interior frontal	1250 mm
Altura de trabajo	650 mm
Peso total	3750 Kg
CILINDRO PRINCIPAL	
2 Cilindros hidráulicos de	75 Tn cada uno
Carrera	700 mm
Diámetro cilindros	220/120 mm
Velocidad de aproximación	560 mm/min
Velocidad de trabajo	130 mm/min
Velocidad de retorno	880 mm/min
Altura útil máxima placa cilindros	150 Tn. De 1300 mm
Altura útil mínima placa cilindros	150 Tn. De 600 mm.
CILINDRO DE ABSTRACCIÓN	
1 Cilindro central de	25 Tn
Carrera	1200 mm
Diámetro	120/40 mm
Velocidad de descenso	740 mm/min
Velocidad de retorno	840 mm/min
Altura útil máxima cilindro abstractor – a la raiz de la rosca del vastago	1850 mm
Altura útil mínima abstractor – a la raiz de la rosca del vastago	650 mm
GRUPO HIDRAULICO	
Grupo hidráulico de dos velocidades, con desconexión automática de la velocidad rápida y velocidades independientes.	5.5 Cv
Presión bar	250 bar
PRENSA HIDRÁULICA HIDROGARNE	

Joaquim Carandell